

2019台式计算机配置参考标准

配置		配置一	配置二——一体机	配置三	配置四	配置五——一体机	配置六	配置七（非通用办公）	配置八（非通用办公）
预算		≤4000元	≤5000元	≤5000元	≤4000元	≤5000元	≤5000元	≤8000元	≤8000元
显示器	材质	TN-扭曲向列	TN-扭曲向列	TN-扭曲向列	TN-扭曲向列	TN-扭曲向列	TN-扭曲向列	TN-扭曲向列	TN-扭曲向列
	显示技术	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	尺寸	19.5英寸	21.5英寸	21.5英寸	19.5英寸	21.5英寸	21.5寸	≥21.5寸	≥21.5寸
	宽屏	宽屏	宽屏	宽屏	宽屏	宽屏	宽屏	宽屏	宽屏
	分辨率	1600×900	1920*1080	1920×1080	1600×900	1920*1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	响应时间	≤5ms	≤7ms	≤5ms	≤5ms	≤7ms	≤5ms	≤5ms	≤5ms
	接口	VGA或数字	VGA或数字	VGA或数字	VGA或数字	VGA或数字	VGA或数字	VGA或数字	VGA或数字
	可视角度	≥160° /160°	≥160° /160°	≥160° /160°	≥160° /160°	≥160° /160°	≥160° /160°	≥160° /160°	≥160° /160°
CPU	刷新率	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz
	亮度	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²
	核心数	≥i3或A6,2核	≥i3或A6,2核	≥i5或A10,4核	≥i3或A6,2核	≥i3或A6,2核	≥i5或R5, 6核	≥i7	≥i7或R7
	速度	≥3.0GHz	主频≥2.6GHz	≥3.2GHz	≥3.0GHz	主频≥2.6GHz	≥3.0GHz	≥3.4GHz	≥3.0GHz
主板	缓存容量(各级缓存容量之和)	≥1MB	≥1MB	≥2MB	≥1MB	≥1MB	≥2MB	≥8MB	≥8MB
	芯片组	≥B250或≥B350	≥B250或≥B300	≥Q270或≥B350	≥B250或≥B350	≥B250或≥B300	≥Q270或≥B350	≥Q270或≥B350	≥Q270或≥B350
硬盘	硬盘容量	≥1TB	≥1T	≥1TB	≥1TB	≥1TB	≥2TB	≥2TB	≥2TB
	接口类型	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII	SATAIII
内存	转速	7200转	7200转	7200转	7200转	7200转	7200转	7200转	7200转
	容量	4GB	4GB	8GB	4GB	4GB	8GB	16GB	16GB
	频率（2133MHz以上同分）	≥2133MHz	≥2133MHz	≥2133MHz	≥2133MHz	≥2133MHz	≥2133MHz	≥2133MHz	≥2133MHz
显卡	类型	集成显卡	独立显卡（支持数字接口）	独立显卡（支持数字接口）	集成显卡	独立显卡（支持数字接口）	独立显卡（支持数字接口）	独立显卡	独立显卡
	显存容量	动态分布	2GB	2GB	动态分布	2GB	2GB	2GB	2GB
光驱	类型	≥DVD刻录	≥DVD刻录	≥DVD刻录	≥DVD刻录	≥DVD刻录	≥DVD刻录	≥DVD刻录	≥DVD刻录
	接口	SATA	SATA	SATA	SATA	SATA	SATA	SATA	SATA
网卡	倍速	16X	16X	16X	16X	16X	16X	16X	16X
	有线网卡	千兆	千兆	千兆	千兆	千兆	千兆	千兆	千兆
操作系统		DOS/Linux/Win7专业版	DOS/Linux/Win7专业版	DOS/Linux/Win7专业版	DOS/Linux/Win10神州网信版	DOS/Linux/Win10神州网信版	DOS/Linux/Win10神州网信版	DOS/Linux/Win7专业版	DOS/Linux/Win10神州网信版
颜色	显示器和机箱颜色	黑色或灰色	黑色或灰色	黑色或灰色	黑色或灰色	黑色或灰色	黑色或灰色	黑色或灰色	黑色或灰色
稳定性		平均无故障时间不低于10万小时	平均无故障时间不低于10万小时	平均无故障时间不低于10万小时	平均无故障时间不低于10万小时	平均无故障时间不低于10万小时	平均无故障时间不低于10万小时	平均无故障时间不低于10万小时	平均无故障时间不低于10万小时
噪音		平均<35dB	平均<35dB	平均<35dB	平均<35dB	平均<35dB	平均<35dB	平均<35dB	平均<35dB
辐射		GB9254-2008	GB9254-2008	GB9254-2008	GB9254-2008	GB9254-2008	GB9254-2008	GB9254-2008	GB9254-2008
USB	规格/数据	8个,其中USB3.0数量≥4个	6个,其中USB3.0数量≥4个	8个,其中USB3.0数量≥4个	8个,其中USB3.0数量≥4个	6个,其中USB3.0数量≥4个	8个,其中USB3.0数量≥4个	10个,其中USB3.0数量≥4个	10个,其中USB3.0数量≥4个
电源	类型	≤320W	≤320W	≤320W	≤320W	≤320W	≤350W	≤350W、防雷击	≤350W、防雷击
鼠标	接口类型	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）
	工作方式	光电	光电	光电	光电	光电	光电	光电	光电
键盘	接口类别	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）	有线（USB）
声卡		内置集成声卡	内置集成声卡	内置集成声卡	内置集成声卡	内置集成声卡	内置集成声卡	内置集成声卡	内置集成声卡
PCI-E		有	无	有	有	无	有	有	有
一键恢复		有	有	有	有	有	有	有	有
服务支持		服务支持:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥3年整机质保,5*8小时技术支持服务;2小时电话响应;第二个工作日现场服务;故障报修后两个工作日解决问题,否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点;故障硬盘不返还维修（硬盘故障后,免费更换新的硬盘,原盘由用户保留）							